

HEFAPPARAAT: VACU SYST. LIFT t.b.v. **dak-en of gevelplaten -13mtr.**  
**CE-CONFORM** incl. optische en akoestische signalering.

### ***Vacuümheffer nieuw model met dubbel vacuümcircuit!***

- TYPE:** DW.GD.0300.V08.LZ (nieuw model MS)
- HEFVERMOGEN:** bij 60% vacuüm **CE-conform !**  
Maximaal: horizontaal 300 kg / vertikaal 300 kg **! met 2x vacuümcircuit !**  
Maximaal: horizontaal 300 kg / vertikaal 150 kg **! met 1x vacuümcircuit !**  
*(dit betekent dat als tijdens het heffen met 8 zuignappen 1 zuignap van het ene circuit uitvalt, dat het andere vacuümcircuit het gewoon blijft doen)*
- ZUIGNAPPEN:** **8 st. 500x75mm/z** langwerpig geschikt voor glad en geprofileerd materiaal.  
Incl. verende adapters met sterknop, snelkoppelingen t.b.v. van het snel uitwisselen met andere zuignapunits. *De traversebalk met zuignappen is eenvoudig dwars onder het hoofdframe te monteren waardoor er ook horizontale wandpanelen getild kunnen worden.*
- TRAVERSE:** Traversebalk is in ingeschoven toestand 2000mm en uitschuifbaar tot 5000mm  
Het frame van de traverse is kantelbaar. D.m.v. van een vergrendeling is de traverse in de standen **15, 30, 45, 90** graden vast te zetten.  
Op deze traverse balk zijn ook de zuignapunits gemonteerd.
- FRAME:** Het frame is voorzien van een besturingskast met ingebouwde grote 12 volt accu, oplaadapparaat. 12 VDC vacuümpomp accuconditiemeter en besturing voor het dubbel vacuümcircuit.  
**Besturingskast is stof en regenwaterdicht ! IP 54**
- BEDIENING:** Incl. **2x elektrisch bediend vacuümventiel ½" BSP NO** met 6 mtr. spiraal kabel tussen handgreep en deze ventielen. Bediening van dit ventiel d.m.v. **twee handen beveiliging**: 2x drukknop beluchten en 1x drukknop aanzuigen gemonteerd in een losse handgreep. Hiermee kan men dan op een afstand de zuignappen beluchten en laten aanzuigen.
- SIGNALERING:** De vacuümlift is voorzien van optische (rode/groene lamp) en akoestische (toeter) signalering.
- VACUÛMPOMP:** Ingebouwde roterende membraam vacuümpomp. **2x** type: TH 3,5m3/H 12 volt DC incl. **vacustaat** die ervoor zorgt dat de pomp automatisch in- en uitschakelt.
- GEBRUIK:** De vacuümlift is ca. 8 uur inzetbaar, daarna dient de accu te worden opgeladen.
- EXTRA1:** Lift wordt geleverd incl. **opklapbare afzetsteunen** t.b.v. transport.  
**EXTRA2:** **De vacuümheffer is voorzien van lepelopname kokers t.b.v. een heftruck.**  
Handleiding Nederlands



**Optie 1: Valbeveiliging** d.m.v. hijsbanden op een lier ; 2 units voor het heffen hoger dan 1,5 mtr.

(aanbeveling)

Optie 2: Set verlengbalken 2x 2 meter t.b.v. **zeer lange platen ca.** 13000-18000mm (totale lengte traverse incl. uitschuifdelen wordt dan 9500mm) dit compleet met slang en koppelingen t.b.v. montage bovengenoemde vacuümlift.

Optie 3: Zuignappen (4 stuks) inclusief adapters, slangen en snelkoppelingen t.b.v. JORIS IDE dakpanpanelen

Optie 4: Zuignappen (4 stuks) inclusief adapters, slangen en snelkoppelingen t.b.v. KINGSPAN dakpanpanelen

Optie 5: Golfplaatzuignapsets nieuw model:

ZUIGNAPPEN: **8 x 530x78mm/z** langwerpig, materiaal zwart nylon met stalen bovenplaat, incl. cel rubberen afdichting met schuine afdichting en ronding. De nappen zijn geschikt voor het heffen van golfpanelen met een **glad en of geprofileerd (ruwe plastisol) oppervlak**. De zuignappen zijn voorzien van een adapter met drukveren, die op de bestaande zijarmen van de vacuümheffer geschoven kunnen worden. De zuignappen zijn voorzien van snelkoppelingen t.b.v. het uitwisselen van units met een andere maat zuignap.

HEFVERMOGEN: **Horizontaal 300 kg en verticaal 300 kg** / bij 60% vacuüm CE-conform !  
EXTRA: Deze zuignappen zien voorzien van de benodigde snelkoppelingen en uitwisselbaar met uw bestaande zuignapsets..



principe optie 3, 4 en 5

**Let op ! de heffer is ook voorzien van opname punten voor het toepassen van aanzuighulpstukken t.b.v. warme dak profielplaten. Zie separate folder.**